

uniFAL GmbH
Äussere Luzernerstrasse 12
Postfach
4800 Zofingen
Tel. 062 789 33 50
Fax 062 789 33 59

Pflegehinweise für matt folierte Fahrzeuge

- Waschanlage:** Die Folie ist waschstrassenfest.
- allg. Reinigung:** Mit Vorsprühreinigern und bei der Dampfstrahlerreinigung sollten Sie vorsichtig vorgehen und besonders die Lanze nicht zu dicht auf Oberflächen und Kanten halten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Folie an diesen Stellen löst. Weiter darf die Lanze nicht zu lange auf einzelne Teile gehalten werden, sonst können sich Blasen bilden oder die Folie reisst. Bei hartnäckigem Dreck kann man versuchen, diesen mit dem Fingernagel zu entfernen.
- Verunreinigung:** Besonders aggressive Verunreinigung wie z.B. durch Fliegen und Vögel sollten kurzfristig beseitigt werden. Lässt man den Kot längere Zeit auf der Folie, kann sich dieser in die Folie „einfressen“ und ist danach nicht mehr entfernbar.
- Polieren:** Matte Folien dürfen nicht poliert werden, da sie sonst zu glänzen anfängt.
- Reinigungsmittel:** Es dürfen keine Mittel mit Silikon verwendet werden, da die Folie ansonsten beginnt zu glänzen.
- Pneuglanz:** Pneuglanz auf den Reifen kann sich während der Fahrt leicht ablösen und auf die Türen spritzen. Dies sollte wie bei den aggressiven Verunreinigungen kurzfristig entfernt werden.
- Steinschlagschäden:** Steinschlagschäden müssen umgehen mit den beiliegenden Folien-Formstücken überklebt werden, um Wassereintritt zu verhindern.